

Fiche technique moteur à cage INNOMOTICS



Type de moteur : 1AV3073B

IGP - 71 M - IM B3 - 4p

Numéro de commande client	N° Item	Numéro d'offre
Numéro de commande	Numéro de soumission	Projet

Remarque

Caractéristiques électriques

Safe Area

U [V]	Δ / Y	f [Hz]	P [kW]	P [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	$\eta^{(3)}$			$\cos\phi^{(3)}$			I_A/I_N	M_A/M_N	M_R/M_N	IE-CL
								4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4	I_V/I_N	T_A/T_N	T_B/T_N	
Fonctionnement sur réseau (S1) - 155(F) selon 130(B)																	
400	Δ	50	0,37	-/-	0,99	1410	2,5	77,3	76,8	73,2	0,70	0,61	0,48	4,8	3,1	3,1	IE3
690	Y	50	0,37	-/-	0,57	1410	2,5	77,3	76,8	73,2	0,70	0,61	0,48	4,8	3,1	3,1	IE3
460	Δ	60	0,43	-/-	0,99	1710	2,4	78,2	77,5	74,1	0,70	0,61	0,49	5,1	3,0	3,1	IE3
460	Δ	60	0,37	-/-	0,90	1720	2,0	78,2	76,9	72,5	0,66	0,57	0,45	5,7	3,6	3,8	IE3
IM B3 / IM 1001			FS 71 M			IP55	UKCA	IEC/EN 60034			IEC, DIN, ISO, VDE, EN						
Conditions ambiantes : -20 °C - +40 °C / 1000 m									locked rotor time (hot / cold) : 47.50 s 55.70 s								

Caractéristiques mécaniques

Niveau sonore (LpA/LwA) à 50 Hz/60 Hz	56.0 / 67.0 dB(A) <small>2) 3)</small>	62.0 / 73.0 dB(A) <small>2) 3)</small>	Niveau d'intensité vibratoire	A
Moment d'inertie	0,0014 kg m ²		Classe thermique	F
Roulement CA COA	6202 2Z C3	6202 2Z C3	Service type	S1
Durée de vie des roulements			Sens de rotation	bi-directionnel
L_{10mh} F _{Rad} min. pour système à accouplement 50/60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Matière de la carcasse	aluminium
Système de graissage	Non		Poids net du moteur (IM B3)	9 kg
Graisseur	Palier précontraint côté D		Peinture	Peinture normale C2
Roulement bloqué	NON		Couleur	RAL7030
Trous de purge	NON		Protection thermique moteur	A
Borne de mise à la terre externe	NON		Méthode de refroidissement	IC411 - autoventilé, à refroidissement superficiel
			Empreinte carbone (sans options)	50kg

Boîte à bornes

Position de la boîte à bornes	en haut	Entrée de câble principale	1xM25x1.5
Matière de la boîte à bornes	aluminium	Presse-étoupe principal	1 bouchon
Type de boîte à bornes	TB1 B00	Entrée de câble auxiliaire	1xM16
Pas de vis de la borne de raccordement	6xM4	Presse-étoupe auxiliaire	1 bouchon
Section maximale du conducteur	4.0 mm ²		

I_A/I_N = courant rotor bloqué / courant nominal
 M_A/M_N = couple rotor bloqué / couple nominal
 M_R/M_N = couple de décrochage / couple nominal

1) L_{10mh} selon la norme DIN ISO 281 10/2010
 2) pour puissance assignée / à pleine charge

3) Valable uniquement pour les opérations DOL à vitesse fixe avec IC411

Toute communication ou reproduction, diffusion et/ou modification de ce document ainsi que toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous les droits sont réservés en cas de délivrance d'un brevet, d'enregistrement d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de design.

Service responsable IN LV	Référence technique	Créé par IPC	Approuvé par	Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques. Des différences sont possibles entre les données calculées et celles de la plaque signalétique!			
INNOMOTICS	Type de document Fiche technique			État du document Débloqué			
	Titre 1LE1003-OCB33-4AA4			Numéro de document TDS-251208-155952			
Restreint © Innomotics 2025			Rév. AA	Date de création 2025-12-08	Langue fr	Page 1/1	